

Profiteer nu en straks



Tijd- en werkbesparingen

Dit systeem, waarbij geen primer nodig is op gecoate en niet gecoate dakmembranen, kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren m.b.t. werk, primer en minder kans op vertragingen.



Volledige compatibiliteit

Kan worden aangebracht op de meeste bestaande daktypes, waaronder bitumen, één-laags daken (TPO, PVC, EPDM), SPF-schuim, beton en metaal.



Toepassing bij koud weer

GE Enduris* 3500 coating kan met de roller of spuit worden aangebracht bij temperaturen tot -17°C, zonder te bevriezen, waardoor het seizoen voor werk aan het dak kan worden verlengd en projectvertragingen kunnen worden voorkomen.

Wij blijven toonaangevend

Naast een beproefd daksysteem van een betrouwbare toonaangevende fabrikant, kunt u vanaf het begin tot aan de oplevering rekenen op de technische ondersteuning van een competent coatingteam. Het team, dat beschikt over tientallen jaren ervaring met wereldwijd innovatieve constructies, biedt een schat aan kennis en ervaring om ondersteuning te bieden en resultaten te leveren, waaronder:

- 1. Projectanalyse** - Analyse van projectdetails voor het bieden van ondersteuning bij de keuze van producten en toepassingen op basis van gebruikscriteria, specificaties en klantbehoeften.
- 2. Tekendetails** - Ondersteuning bij de ontwikkeling van tekendetails gericht op project specifieke afsluitingen, overgangen en openingen.
- 3. Projecttests** - Tests op locatie voor substraatadhesie of compatibiliteit met andere bouwmaterialen, indien nodig.
- 4. Garantie[†]** - Er kan uitgebreide garantie verstrekt worden voor langdurige zekerheid.

EENVOUD EN BETROUWBAARHEID VAN EEN BEPROEFDE MERKNAAM

Het GE Enduris 100% siliconen dakcoatingsysteem levert al meer dan vijftig jaar onovertroffen prestaties. Daardoor zorgt het voor vertrouwen en is het volkomen geschikt voor dakrestauraties en -reparaties. Het eenvoudige installatieproces draagt bij aan veiligheid en een verbeterde efficiency, en kunt u ervan op aan dat het werk elke keer correct wordt uitgevoerd. Ga voor meer informatie over GE-coatings naar www.ge.com/silicones of neem vandaag nog contact op met uw lokale distributeur.

Geproduceerd in Nederland.

Bel voor bestellingen met Momentive Customer Service of met uw lokale distributeur.

Ga voor meer informatie naar www.ge.com/silicones.

MOMENTIVE™



Title 24
Compliant



Licensed
Products

[†]Lange product garanties worden geboden. Zie hiervoor de specifieke informatie en voorwaarden van de leverancier.

Copyright 2017 Momentive Performance Materials Inc.

GE is een geregistreerd handelsmerk van General Electric Company en wordt gebruikt onder licentie door Momentive Performance Materials Inc.

*Enduris is een handelsmerk van Momentive Performance Materials Inc.

BRO-ROOF-DU(01/17) 01/2017



GE Enduris*
Siliconen Dak Coating

Voeg tientallen jaren levensduur toe aan uw dak, in slechts een paar dagen

Daken hebben het zwaar te verduren. Op een zonnige dag kan een standaard zwart dak een temperatuur shock ondervinden van 60°C, van 75°C overdag tot 15°C 's nachts. Deze temperatuurschommelingen alsmede de blootstelling aan UV-straling kunnen in de loop van de tijd een enorme belasting van uw dak veroorzaken. Dakgebreken treden normaal op bij dakdoorvoeren, naden en hoeken van verschillende materialen. Kleine constructiegebreken kunnen leiden tot problemen, zoals een gebrekkige afvoer en stilstaand water.

Professionals kiezen al meer dan 50 jaar voor GE vanwege de duurzame bouwproducten. Het GE Enduris* dakcoatingsysteem is een snel, efficiënt en voordelig alternatief voor vervanging. Het GE Enduris systeem, dat is ontwikkeld op basis van traditionele GE-technologie, wordt ondersteund door onovertroffen technische ondersteuning en 10, 15 of 20 jaar garantie.

Herstel met siliconen

Een naadloze, stabiele en energiezuinige coating kan de levensduur van uw dak drastisch verlengen. Hierdoor wordt een kostbare, tijdrovende vervanging van uw dak uitgesteld.

Siliconen zijn duurzaam en permanent flexibel. In tegenstelling tot koolwaterstof gebaseerde systemen zoals bitumen, PVC, polyolefine, acryl, PU, zijn siliconen volledig UV-bestendig, waardoor het langdurige bescherming biedt tegen weersinvloeden. Het complete GE dakcoatingsysteem is vervaardigd uit 100% siliconen, waardoor het in dezelfde mate kan uitzetten en inkrimpen als uw dak en helpt bij het voorkomen van lekkages die kunnen leiden tot schimmels, meeldauw, houtrot en roest. Een witte siliconen coating reflecteert bovendien de zonnestralen beter en handhaaft daardoor beter de binnentemperaturen.



Herstel met vertrouwen

Siliconen blijven stabiel, flexibel en nagenoeg onaangetast door dagelijkse seizoensgerelateerde temperatuurextremen. Het wordt niet bros of hard in de loop van de tijd. Het GE Enduris systeem biedt buitengewone, langdurige bescherming.

• Stilstaand water

Terwijl acryl coatings kwetsbaar worden bij de naden, openingen en randen, met name bij stilstaand water, bieden Enduris coatings bescherming tegen stilstaand water.

• Levenscycluskosten

Het product, dat zonder primer en in één laag kan worden aangebracht, zorgt voor efficiency en kostenbesparingen bij het installatieproces. De buitengewone duurzaamheid zorgt voor lagere kosten voor de gehele levensduur.

• Energiebesparingen

Energiebesparingen versus een zwart dak kunnen wel 35% bedragen op de kosten voor koeling 's zomers. Enduris biedt een voortreffelijk kleurbehoud en reflectievermogen dankzij een siliconen polymeer dat UV-bestendig is.

• Volledige compatibiliteit

Doordat Enduris uitsluitend gebruik maakt van 100% siliconen componenten die chemisch en qua adhesie compatibel zijn, helpt het bij het voorkomen van waterlekkages, schimmels/meeldauw, houtrot en roestvorming.

• Onovertroffen elasticiteit

Doordat het systeem flexibel blijft tijdens de dagelijkse en seizoensgerelateerde temperaturen gedurende de hele levensduur van het gebouw, biedt het onovertroffen elasticiteit, niet alleen in het begin maar ook na tientallen jaren van blootstelling.

VOOR DE RESTAURATIE VAN ELK BESTAAND DAKTYPE

GE Enduris systemen zijn geschikt voor de meeste bouwkundig degelijke daksystemen, zoals:

- Eénlaags membranen (TPO, EPDM, PVC)
- Bitumen en Gemodificeerde Bit
- Metaal
- Beton
- SPF Schuim

Neem contact met ons op voor aanbrenging op andere substraten

GE Enduris* Drie-Componenten Systeem



GE Enduris Dak Coating

Hoge concentratie vaste deeltjes, lage VOC, vloeibare 100% siliconen coating aangebracht in één laag. Er is geen primer vereist, een bloedingbestendige basislaag voor over bitumineuze materialen kan energiebesparingen verbeteren en een EPDM-wassing kan helpen om het adhesieproces op EPDM te verbeteren. Momenteel is Enduris leverbaar in containers, vaten en emmers en in de standaardkleuren wit, beige, medium grijs en donkergrijs. Klantspecifieke kleuren op aanvraag.

GE RF100 Reinforcing Fabric

Dit flexibele, gebruiksvriendelijke verstevigingsweefsel tussen lagen afdichtingsmiddel of coating is geschikt voor het afdichten van nagenoeg alle naden, randen en openingen. Momenteel leverbaar in breedten van ca. 10cm (4"), 15cm (6") en 30cm (12") in rollen van ca. 30m. Grotere maten op aanvraag.



GE Enduris Seam Sealant

Lage VOC 100% siliconen vloeibaar één-component afdichtingsmiddel voor naden, openingen en spleten. Biedt langdurige bescherming bij het buitenhouden van stilstaand water en is bestendig tegen weers- en atmosferische condities, zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Momenteel leverbaar in emmers van 7,5 liter.

